# DETPLUS

| DETERGENT ALCALIN | | | | pH 12 |
|---|---|---|---|---|

▶ **Peu moussant**

▶ **Très concentré**

▶ **Rinçage facile**

**LIEUX D'UTILISATION**

Utilisation dans les domaines les plus variés.
Garages, (sièges tissus et moquettes) les sociétés de transport, la restauration, les collectivités, en voirie, sociétés de nettoyage, industrie...
Sur les sols, les murs, pour le lessivage des peintures, le nettoyage du skaï et similaires, le gras, la nicotine, le noir de fumée, les fours, panneaux indicateurs réflectorisés, lessivage du bois sans le tacher, décapage des surfaces cirées.

**MODE D'EMPLOI**

Pour la plupart des travaux courants, diluer DETPLUS dans l'eau à la concentration de 2 à 8 %.
- décapage des surfaces cirées : 12 à 30 %
- décapage des bâches : 5 à 10 %
- décollage des affiches et papiers peints : 20 %
- nettoyage des fours tièdes : 6 à 12 %

La dilution de DETPLUS dans l'eau chaude augmente son efficacité.
Décollage des papiers peints et des colles des affiches :
Pulvériser de haut en bas jusqu'à saturation du papier, laisser agir de 10 à 20 mn (puis décoller le papier).

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| | |
|---|---|
| Aspect : | liquide |
| Couleur : | fluorescent |
| pH dilué à 5 % : | 12 ± 0,2 |
| Densité à 20° C : | 1,06 ± 0,02 |
| Solubilité : | totale dans l'eau |

**CONDITIONS D'EMPLOI**

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.



**Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93**

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

**www.purodor-marosam.com**

**Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02**